

ÉTANCHÉITÉ JOINTS



● RACCORD 156



● GAZ 158



● TÊTE 159



● TORIQUE 160



● VIDAGE 161




● WC 162





Type de joint :
Joint de raccord en fibre rouge
Norme : ACS / CLP
Pression max : 40 bar
T° d'utilisation :
min. 0°C / max. 70 °C
Domaines d'application :
Eau froide et eau chaude sanitaire

		RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
JOINT FIBRE				
1/4'	7x11x1	8301-C10	10	●
3/8'	10x15x1,5	8302-C10	10	●
		8302-C100	100	●
1/2'	12x18x1,5	8303-C10	10	●
		8303-C100	100	●
3/4'	18x24x1,5	8305-C8	8	●
		8305-C40	40	●
7/8'	20x27x1,5	8306-C5	5	●
1'	22x30x1,5	8307-C5	5	●
1 1/4	30x38x1,5	8308-C3	3	●
1 1/2	35x45x1,5	8309-C3	3	●
2'	45x55x1,5	8310-C3	3	●



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENTS JOINTS FIBRE

15 joints : 5x(3/8'-1/2'-3/4')	8317-AC1	15	●
19 joints : 5x(3/8'-1/2'-3/4') + 2x1' + 1x(1 1/4-1 1/2)	8316-AC1	19	●



RÉFÉRENCE PCS / UVC

COFFRET 100 JOINTS FIBRE

5x3/8' + 30x1/2' + 20x(1/2'- 3/4') + 10x(1'-1 1/4) + 5x7/8'	BJF100	100	●
--	--------	-----	---



Type de joint :
Joint de raccord en caoutchouc EPDM noir
Norme : ACS
Durée : 70 SHORE
T° d'utilisation :
min. -20 °C / max. 100 °C
Domaines d'application :
Eau froide et eau chaude sanitaire

RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT CAOUTCHOUC

3/8'	9x15x2	8450-C10	10	●
		600112	50	●
1/2'	12x18x2	8451-C10	10	●
		8451-C50	50	●
5/8'	12x20x2	8458-C5	5	●
3/4'	15x24x2	8454-C8	8	●
		600114	40	●
1'	22x30x2	8455-AC5	5	●
1 1/4	30x38x2	8455-BC5	5	●
1 1/2	35x44x3	8455-CC3	3	●
2'	43x56x2	8455-DC3	3	●



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENTS 15 JOINTS CAOUTCHOUC

4x(3/8'-1/2'-3/4') + 2x1' + 1x1 1/4	8472-AC1	15	●
-------------------------------------	----------	----	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

COFFRET 70 JOINTS CAOUTCHOUC

20x(3/8'-1/2'-3/4') + 5x(1'-1 1/4)	BJC70	70	●
------------------------------------	-------	----	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

COFFRET 90 JOINTS FIBRE + CAOUTCHOUC

45 joints fibre + 45 joints caoutchouc : 20x3/8' + 10x(1/2'-3/4') + 5x1'	BJFC90	90	●
---	--------	----	---



Type de joint :
Joint de raccord rose
Matière - Couleur :
Caoutchouc Synthétique Cellulose (CSC)
T° d'utilisation :
min. -50 °C
140 °C en continu
180 °C en pointe.
Domaines d'application :
Eau non sanitaire, huile, fuel, air

JOINT CSC ROSE

		RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
3/8'	9x15x2	8200-C10	10	●
1/2'	12x18x2	8201-C10	10	●
3/4'	15x24x2	8202-C8	8	●
1'	22x30x2	8203-C5	5	●
1'1/4	30x38x2	8204-C3	3	●

RÉFÉRENCE PCS / UVC



Type de joint :
Joint de raccord PTFE blanc
Norme : ACS
T° d'utilisation :
min. -200 °C
max. 260 °C
Domaines d'application :
Tous fluides

JOINT PTFE

		RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
3/8'	9x15x1.5	8702-C10	10	●
1/2'	12x18x1.5	8703-C10	10	●
3/4'	15x24x1.5	8705-C8	8	●



Type de joint :
Joint de raccord beige BA-EF
en fibre de cellulose + NR
Norme : ACS / CLP
Pression max : 40 bar
T° d'utilisation :
min. -50 °C
140 °C en continu
180 °C en pointe.
Domaines d'application :
Eau potable, huile, fuel, air

JOINT BA-EF

		RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
3/8'	9x15x2	600202	10	●
1/2'	12x18x2	600203	10	●
3/4'	15x24x2	600204	8	●
1'	22x30x2	600205	5	●
1'1/4	30x38x2	600206	3	●

RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENTS 15 JOINTS PTFE

5x(3/8'-1/2'-3/4')	600391	15	●
--------------------	--------	----	---

LES COFFRETS MULTI JOINTS



RÉFÉRENCE PCS / UVC

COFFRET 78 JOINTS FIBRE + CAOUTCHOUC + TORIQUE

30 joints fibre :
10 x (3/8'-1/2'-3/4')
30 joints caoutchouc :
10 x (3/8'-1/2'-3/4')
18 joints toriques :
2 x (R5A-R6A-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13)

RÉFÉRENCE PCS / UVC

BJFT78

78

RÉFÉRENCE PCS / UVC

BJR200

200

COFFRET 200 JOINTS FIBRE + CAOUTCHOUC + PTFE

85 joints fibre :
1/4'-3/8'-1/2'-3/4'-1'
80 joints caoutchouc :
3/8'-1/2'-3/4'-1'
35 joints PTFE :
3/8'-1/2'-3/4'

COFFRET 300 JOINTS DE DÉPANNAGE

• 155 joints de raccord :

90 joints fibre :

3/8'-1/2'-3/4'

65 joints caoutchouc :

3/8'-1/2'-3/4'

45 joints toriques :

R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12)

• 100 joints de robinet :

40 joints fibre :

1/4'-3/8'-18x150-1/2'

30 clapets pleins :

13x6-14x7-15x7

30 clapets percés :

4x13x5-4x14.5x5-4x17x5

600901

300

●



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROULEAU D'ÉTANCHÉITÉ PTFE

Longueur 12 m
Epaisseur 0.075 mm
Largeur 12 mm

107-A 1
107-ASC1 1
510032 3



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROULEAU D'ÉTANCHÉITÉ PTFE GROS DIAMÈTRE

Longueur 15 m
Epaisseur 0.2 mm
Largeur 19 mm

600501 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ROULEAU D'ÉTANCHÉITÉ PTFE HAUTE DENSITÉ

Longueur 12 m
Epaisseur 0.1 mm
Largeur 12 mm

600500 1



RÉFÉRENCE PCS / UVC

FIL D'ÉTANCHÉITÉ PTFE EN DÉVIDOIR

Pour tous raccords filetés
Équipé d'un coupe fil

600502 1

GAZ



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT GAZ NATUREL BLEU

1/2" 12.4x18.4x2	8901-C5	5	●
3/4" 18.4x23.8x2	8902-C5	5	●



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT BOUTEILLE DE GAZ

écrou bouteille • 11x18x2	JGB-C5	5	●
écrou 20x150 • 12x17x2	JGBP-C5	5	●

NOUVEL EMBALLAGE BROCHABLE

ADIEU LE PLASTIQUE, BONJOUR LE CARTON RECYCLABLE !

+ Respect de l'environnement
le carton est fabriqué à partir de matières naturelles et renouvelables.

+ Réduction des déchets plastiques
une étape de plus vers un avenir plus durable.

+ Llisibilité en linéaire
segmentation couleur accentuée par type de joint



RACCORD



ROBINET



TORIQUE



GAZ




VIDAGE



WC

TÊTE




Type de joint :
Joint de raccord en fibre rouge
Norme : ACS / CLP
Pression max : 40 bar
T° d'utilisation :
min. -0°C / max. 70 °C
Domaines d'application :
Eau froide et eau chaude sanitaire

RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT FIBRE

1/4"	13x17x1	8351-C10	10	
17x150 et 3/8"	17x21x1	8352-C10	10	
18x150	18x21x1	8357-C10	10	
19x150	19x22x1	8357-AC10	10	
20x150	20x24x1	8358-C10	10	
21x150 et 1/2"	21x25x1	8353-C10	10	
23x150	23x28x1	8359-C5	5	
26x150 et 3/4"	26,5x31x1	8354-C5	5	
27x150	27x32x1	8359-BC5	5	
33x150 et 1"	33x38x1	8355-C5	5	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENT 15 JOINTS FIBRE

2x(13/17/20/21/2' 3/26) + 1x(18/19/27)	8350-AC1	15	
--	----------	----	--

Type de joint :
Clapet plein en caoutchouc EPDM
Norme : ACS
Dureté : 70 SHORE
T° d'utilisation :
min. -20 °C / max. 100 °C
Domaines d'application :
Eau froide et eau chaude sanitaire



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CLAPET PLEIN

10x5	8604-C4	4	
10.6x5	8604-BC4	4	
11x5	8604-AC4	4	
12x5	8605-C4	4	
12.4x5	8605-DC4	4	
13x5	8605-EC4	4	
13x6	8605-CC4	4	
14x7	8606-C4	4	
15x5	8606-AC4	4	
15x7	8606-BC4	4	
16x4	8607-AC4	4	
16x7	8608-C4	4	
17x7	8610-C4	4	
18x7	8610-AC4	4	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENT 15 CLAPETS PLEINS

1x(10x5 - 10.5x5 - 11x5 - 12x5 12,5x5 - 13x5 - 13x6 - 14x7 - 15x5 15x57 - 16x4 - 16x7 - 17x7) + 2x 18x7	8621-AC1	15	
---	----------	----	--

JOINT



Type de joint :
Clapet percé en caoutchouc EPDM
Norme : ACS
Dureté : 70 SHORE
T° d'utilisation :
min. -20 °C / max. 100 °C
Domaines d'application :
Eau froide et eau chaude sanitaire

RÉFÉRENCE PCS / UVC

CLAPET PERCÉ

4x10x5	8649-C4	4	
4x12x5	8651-BC4	4	
4x13x3	8652-C4	4	
4x13x5	8653-AC4	4	
5x13x3	8653-CC4	4	
4x14,5x5	8655-C4	4	
3x16x4	8656-AC4	4	
4x16x4	8656-C4	4	
4x16x5	8657-C4	4	
4x16x6	8657-BC4	4	
4x17x5	8658-C3	3	
5x17x5	8658-AC3	3	
4x18x5	8659-C3	3	
4x20x5	8661-C3	3	
4x22x5	8662-BC3	3	
5x25x6	8664-C2	2	
5x30x8	8665-C2	2	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENT 15 CLAPETS PERCÉS

1x(5x13x3 - 4x16x4 - 4x20x5 4x22x5 - 5x25x6) 2x (3x16x4 - 4x16x5 - 4x17x5 5x17x5 - 4x18x5)	8673-AC1	15	
---	----------	----	--



RÉFÉRENCE PCS / UVC

COFFRET 50 CLAPETS PLEINS ET PERCÉS

22 clapets pleins : 2x(11x5 - 12x5 - 12,4x5 - 13x6 - 14x7 - 15x5 - 16x7 - 17x7) 3x(16x4 - 18x7)	BJCL50	50	
28 clapets percés : 2x(4x12x5 - 4x14,5x5 - 4x16x4 - 4x16x6 - 4x17x5 - 4x22x5 - 5x13x3 - 5x25x6) 3x(3x16x4 - 4x16x5 - 4x18x5 - 5x17x5)			



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT D'AÉRATEUR

22x100	1023-C2	2	
24x100	601300	2	



Type de joint :
Joint torique en nitrile (NBR)
Norme : ACS
Dureté : 70 SHORE A
T° d'utilisation :
min. - 20°C / max. 80 °C

JOINT TORIQUE	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
n°3 4,20x8x1,90	8503-C10	10	⊖
n°4 4,90x8,7x1,90	8504-C10	10	⊖
n°5 5,70x9,5x1,90	8505-C10	10	⊖
n°5A 6,40x10,2x1,90	8505-AC10	10	⊖
n°6 7,20x11x1,90	8506-C10	10	⊖
n°6A 8,00x11,8x1,90	8506-AC10	10	⊖
n°7 8,90x12,7x1,90	8507-C5	5	⊖
n°8 8,90x14,3x2,70	8508-C5	5	⊖
n°9 10,50x15,9x2,70	8509-C5	5	⊖
n°10 12,10x17,25x2,70	8510-C5	5	⊖
n°11 13,60x19x2,70	8511-C5	5	⊖
n°12 15,10x20,5x2,70	8512-C5	5	⊖
n°13 16,90x22,3x2,70	8513-C5	5	⊖
n°14 18,40x23,8x2,70	8514-C5	5	⊖
n°15 18,30x25,5x3,60	8515-C3	3	⊖
n°16 19,80x27x3,60	8516-C3	3	⊖
n°17 21,30x28,5x3,60	8517-C3	3	⊖
n°18 23,00x30,2x3,60	8518-C3	3	⊖
n°19 24,60x31,8x3,60	8519-C3	3	⊖
n°20 26,20x33,4x3,60	8520-C3	3	⊖
n°23 30,80x38x3,60	8523-C2	2	⊖
n°24 32,50x39,7x3,60	8524-C2	2	⊖



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENT PETIT MODÈLE	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
12 joints : 1x(R4-R5-R5A-R6A) 2x(R7-R8-R9-R10)	8515-AC1	12	⊖



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENT GRAND MODÈLE	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
12 joints : 1x(R10-R13-R14-R16-R18-R24) 2x(R9-R11-R12)	8516-AC1	12	⊖



RÉFÉRENCE PCS / UVC

COFFRET 80 JOINTS TORIQUES	RÉFÉRENCE	PCS / UVC	
3xR5A + 4x(R14-R16-R24) 5x(R6A-R7-R8-R13-R18) 10x(R9-R10-R11-R12)	BJT80	80	⊖



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT DE SIPHON / JOINT DE CULOT

41x47x2	JCC-1C1	1	
51x55x3	0454-C1	1	
54x60x2	0453-C1	1	
56,5x63x2	0451-C1	1	
56x65x2	JCC-2C1	1	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT DE SIPHON / JOINT D'ÉCROU

1'1/4 • 30x38x2	8455-BVC2	2	
1'1/2 • 38x47x2	8455-CVC2	2	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT DE SIPHON / JOINT DE TUBE

1'1/4 - Ø32 • joint américain	JA32-C2	2	
1'1/2 - Ø40 • joint américain	JA40-C2	2	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT DE SIPHON / JOINT DE TUBE

Ø32 • 32x37x8 • joint conique	JC-2C2	2	
Ø38 • 38x43x8 • joint conique	JC-3C2	2	
Ø40 • 41x44x7 • joint conique	JC-4C2	2	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

ASSORTIMENT DE JOINTS DE SIPHON

(1 JOINT DE CULOT + 1 JOINT D'ÉCROU + 2 JOINTS CONIQUES)

Ø32-38 • siphon laiton	KSL32-C1	4	
Ø32-38 • siphon plastique	KSP32-C1	4	
Ø38-40 • siphon plastique	KSP40-C1	4	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT DE BONDE

49x62x6	0301-C1	1	
54x72x6	0302-C1	1	
48,5x63x11	0303-C1	1	
57x78x3	0304-C1	1	
40x65x5	0306-C1	1	
50x70x3	0307-C1	1	
56x80x3	JB-4C1	1	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT DE CLAPET DE VIDAGE

32x36x2	JCV1-C2	2	
31x37x2	JCV2-C2	2	
33x39x3	JCV3-C2	2	
35x42x3	JCV4-C2	2	
36x43,8x5	JCV5-C2	2	



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CLAPET ANTI RETOUR

Ø22x30	JVAR-C1	1	
--------	---------	---	--

JOINT POUR MÉCANISME DE CHASSE

Universel
29x62x2

JCA-29622C1

1

Type Geberit
32x58x2.7

JCA-32583C1

1

Type Siamp
25x70x4

JCA-25704C1

1

Type Geberit
23x63x3

JCA-2363C1

1

Type Wirquin
35x62x3

JCA-35622C1

1

Universel
35x70x4

JCA-35704C1

1

Type Geberit
32x64x3

JCA-32643C1

1

Type Geberit
32x64x3

JCA-32643C1

1

Universel
40x70x6

JCA-40706C1

1

Type SIAMP
25x65x4

JCA-25654C1

1

Type Porcher
5x65x5

JCA-5655C1

1

Type Siamp
24x72x5

JCA-2472C1

1

Type Porcher
18x68x2

JCA-19682C1

1

Universel
35x65x5

JCA-35655C1

1

Type Idéal standard
22x75x2

JCA-22752C1

1

Type Siamp
27x69x3.8

JCA-27694C1

1

Type Siamp
25x68x4

JCA-25684C1

1

Type Siamp
25x90x5

JCA-25905C1

1

Type MPMP
42x70x3

JCA-4370C1

1

Type Delafon
32x72x4

JCA-32724C1

1

Universel
35x70x6

JCA-35706C1

1

Type Cloc-Toc
10x70x4

JCA-10704C1

1

Universel
30x70x4

JCA-30704C1


1

Type Cloc-Toc
Réservoir
60x90x9.5

JRDC-6090C1

1

JOINT DE RÉSERVOIR



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT MOUSSE ENTRE CUVETTE ET RÉSERVOIR

85x110x8	JRDC-85110BX1	1	■
70x110x9	JRDM-701109BX1	1	■
70x110x16	JRDM-7011016S1	1	■

JOINT DE ROBINET FLOTTEUR



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MEMBRANE ET SUPPORT POUR ROBINET FLOTTEUR

DAL	JDAL-C1	1	■
SIAMP	JSIAMP-C1	1	■

JOINT SORTIE DE CUVETTE



RÉFÉRENCE PCS / UVC

CÔNE DE WC BLANC

Ø30-60 mm	CP-S1	1	■
Ø35-65 mm	CG-S1	1	■



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT WC POUR RACCORD TYPE "SIRIUS"

n°4 Ø28 à 37 mm	RS-2837C1	1	■
n°5 Ø36 à 44 mm	RS-3644C1	1	■



RÉFÉRENCE PCS / UVC

MANCHON DOUBLE ÉPAULEMENT BLANC

Ø30-60 mm	MDE-S1	1	■
-----------	--------	---	---



RÉFÉRENCE PCS / UVC

JOINT NÉOPRÈNE VERS TOUT À L'ÉGOUT

Ø100 mm	JN-S1	1	■
---------	-------	---	---